

# A100/1000 Alcamodul

## СКРЫТАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ЗАМУРОВЫВАНИЯ В СТЕНУ

### Область применения:

- Для подвесных унитазов
- Для ограждающих конструкций внутри и вокруг несущей стены – «мокрый» монтаж
- Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

### Свойства:

- Монтажный кронштейн обеспечивает высокую жесткость крепления подвесного унитаза к стене
- Габариты и конструкция консоли упрощают установку системы
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Крышка сервисного отверстия облегчает монтаж и защищает от влаги и грязи
- Монтажная высота 1062 мм
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм
- Монтажная глубина – 125 мм
- Необходимо сооружение цоколя или использовать ноги M90
- Материал несущей консоли: оцинкованная сталь

### Нормы и стандарты:

ČSN EN 14124, EN 14055

### Технические параметры:

Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка с помощью монтажных отверстий	G1/2"
Рабочий диапазон давления	0,05 – 0,8 МПа
Рекомендуемый диапазон давления	0,3 – 0,5 МПа
Большой смыв	6 – 9 л
Малый смыв	2,5 – 3,5 л
Стандартные настройки большого смыва	6 л
Стандартные настройки малого смыва	3 л
Гигиенический резерв	3 л
Объем воды в бачке	9 л
Несущая способность	400 кг

### Содержание комплекта:

- Бачок с впускным и сливным механизмом
- Несущая конструкция
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Толкатели механизма 2 шт.
- Монтажный набор: шуруп Ø2×60 – 38 шт., шуруп Ø4,8×2 – 2 шт., дюбель Ø12 – 8 шт., Ø8 – 2 шт.
- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Стоковое колено НТ90/110, полипропилен
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа для его крепежа
- Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.

### Логистическая информация:

Вес (шт.)	7,379 кг
Размеры (шт.)	1050×140×480 мм
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.

### Обозначение продукта:

Артикул	EAN
A100/1000	8594045935790

